



Hlavní parametry

Řada	PratiKa
Typ produktu nebo součásti	Blokovaná zásuvka
Označení přístroje	Unika zásuvka
Kategorie zástrčky, zásuvky	Nízké napětí
Popis pólů	3P + E
Typ sítě	AC
Standard pro zásuvku	Průmyslový

Doplňěk

Montáž	Montáž na panel
[In] jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	380...415 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Uzem. oko po směru hodinových ručiček	6 h
Typ ochrany	Bez ochrany
Zástrčka, materiál zásuvky	Samozhášecí technický polymer skříňka :
Materiál kontaktu	Poniklovaná mosaz návleky :
Připojení - svorky	Uchycené šrouby
Průřez kabelu	<= 10 mm ²
Vnější průměr kabelu	<= 25 mm
Kabelová průchodka	Kabelová průchodka
Typ vývodky	Pg 21
Hmotnost přístroje	0,651 kg
Rozměry (púdorys) základny	103 x 225 mm
Výška	225 mm
Šířka	103 mm
Hloubka	127 mm
Barva	Šedá (RAL 7035)
Barevné označení napětí	Červená

Životní prostředí

standards	IEC 60309-1 IEC 60309-2
stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK09 podle EN 62262
požární odolnost	750 °C podle IEC 60695-2-11
relativní vlhkost	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
teplota okolního vzduchu pro provoz	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------