

## PKS52B

Pratika průmyslová zásuvka-modrá-2P+E-10/16 A-  
250 V-schuko-IP54-zapuš. montáž



### Hlavní parametry

Řada	PratiKa
Typ produktu nebo součásti	Patice
Označení přístroje	PratiKa zásuvka
Kategorie zástrčky, zásuvky	Nízké napětí
Popis pólů	2P+E
Typ sítě	AC
Standard pro zásuvku	Německo

### Doplňěk

[In] jmenovitý proud	10 A 16 A
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Zástrčka, materiál zásuvky	Skříňka : samozhášecí technický polymer
Materiál kontaktu	Vývody : nerez ocel Pružiny : nerez ocel
Typ krytu	Víko
Montáž zařízení	Zapuštěná
Montáž	Montáž na panel
Připojení - svorky	Uchycené šrouby
Umístění vstupu vodiče	Bok
Hmotnost přístroje	0,05 kg
Rozměry (půdorys) základny	50 x 50 mm
Výška	85 mm
Šířka	65 mm
Hloubka	45,2 mm
Barva	Modrá

### Životní prostředí

standarty	IEC 60309-1 IEC 60309-2
stupeň krytí IP	IP54 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK09 podle EN 62262
požární odolnost	850 °C podle IEC 60695-2-11
relativní vlhkost	50 % ( 40 °C ) 70 % ( 30 °C ) 90 % ( 20 °C )
teplota okolního vzduchu pro provoz	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------