



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Řada | Unica |
| Použití zařízení | Ovládání |
| Typ produktu nebo součásti | Spínač |
| Označení řady | Unica (standard) |
| Úprava zařízení | Mechanismus |
| Funkce spínače | Střídavý přepínač |
| Aplikace se spínačem | Ovládání žaluzií |
| Jmenovitý proud | 10 A, 250 V AC, 50/60 Hz |
| Akční člen | Tlačítko |
| Počet modulů | 2 moduly |
| Upevnění | Zacvaknutím |
| Barva centrální desky | Bílá |

Doplňěk

| | |
|-------------------------------------|--|
| Složení a typ kontaktů | 1 V/Z |
| Mechanické blokování | Blokování mezi nadřazeným/přiřazeným |
| Jmenovitý vypínací proud | Motor : 2,5 A |
| Vzd. ve vypnutém stavu | > 3 mm |
| Označení | Dolů UP |
| Připojení - svorky | Bezšroubové svorky |
| Průřez kabelu | <= 2,5 mm ² (ohebný) <= 2,5 mm ² (neohebný) |
| Minimální vypínací schopnost | 200 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos fi: 0.3 |
| Elektrická životnost | 40000 cyklu (cos fi: 0.6) |
| Izolační odpor | > 5 MΩ @500 V |
| Dielektrická pevnost | > 2000 V |
| Materiál | Kryt mechanismu : ASA + PC |
| Standardy | EMC směrnice EN 60669-1 Směrnice NN |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | 25...35 °C |
| Teplota okolí pro uskladnění | 0...50 °C |
| Hloubka | 22 mm |
| Hloubka | 34 mm |
| Šířka | 45 mm |
| Výška | 45 mm |
| Hmotnost přístroje | 0,0382 kg |

Životní prostředí

| | |
|-------------------|--|
| stupeň ochrany IK | IK01 |
| stupeň krytí IP | IP20 |
| popis prostředí | Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej |

Benzín
Odolný UV
Kapalina na čištění oken

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| zdraví a otázky životního prostředí | Bez halogenidů |
|-------------------------------------|----------------|

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|
