



Hlavní parametry

Řada	Unica
Označení řady	Unica (standard)
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka TV/FM
Úprava zařízení	Mechanismus
Typ TV zásuvky	Průběžná zásuvka
Barevný odstín	Bílá

Doplněk

Konektor TV	Samec IEC 9.52 mm
Konektor FM	Samice IEC 9.52 mm
Útlum odbočky	TV : <= 0.5 dB
Útlum	TV/UHF : 17 dB @ 125...860 MHz TV/VHF : 17 dB @ 47...68 MHz R : 32 dB @ 87,5...108 MHz
Průtok proudu DC	Ano
Maximum na linku	7
Počet modulů	2 moduly
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC
Podmínky použití	Sériový distribuční systém
Upevnění	Zacvaknutím
Hloubka	28 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hloubka	18 mm
Hmotnost přístroje	0,073 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
stupeň ochrany IK	IK01
teplota okolního vzduchu pro provoz	15...35 °C
teplota okolí pro uskladnění	0...35 °C
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
standarty	EMC směrnice EN 50083-1 EN 50083-2 EN 50083-4

Nabídka udržitelosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0702 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------