



## Hlavní parametry

Řada	Unica
Označení řady	Unica (standard)
Typ produktu nebo součásti	Týdenní programovatelný termostat
Úprava zařízení	Mechanismus
Barevný odstín	Bílá

## Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz
Vypínací proud zátěže	Indukční : 5 A Odporová : 8 A
Třída el. izolace	Třída II
Počet modulů	2 moduly
Typ elektronického spínače	Typ 1B
Velikost přípojovací svorky	<= 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pro ohebný kabel(y) <= 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pro neohebný kabel(y)
Složení a typ kontaktů	1 V/Z
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Zobrazené informace	Klimatizace zapnuta Teplota okolí v místnosti 0 až 45 °C Den Čas
Doba zálohy	7 dní pro uložení času a programu
Označení	L+N
Třída softwaru	Třída A
Programovatelná teplota	Rozdílová Ochrana proti mrazu Tmax Tmin
Nastavení rozsahu teplot	5...35 °C
Přesnost měření	0,5 °C
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC
Upevnění	Zacvaknutím
Montážní výška	> 1,5 m
Hloubka	45 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hloubka	33 mm
Hmotnost přístroje	0,0625 kg

## Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
stupeň ochrany IK	IK01
teplota okolního vzduchu pro provoz	0...50 °C
teplota okolí pro uskladnění	-5...55 °C

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

relativní vlhkost	20...85 %
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
standardy	EN 60730-2-9

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0805 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------