



### Hlavní parametry

Řada	Unica
Použití zařízení	Signalizační
Typ produktu nebo součásti	Bzučák
Označení řady	Unica (standard)
Úprava zařízení	Mechanismus
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC, 50/60 Hz
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

### Doplňěk

Spotřeba proudu	40 mA
Typ nastavení	Hlasitost lze nastavit šroubem
Doba provozu	0...60 ms
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Úroveň hluku	Mezi 76 a 80 dB
Průřez kabelu	0.75...1.5 mm <sup>2</sup> (flexible) 0.75...1.5 mm <sup>2</sup> (rigid)
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC
Standardy	CE Směrnice NN
Teplota okolního vzduchu pro provoz	15...30 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...35 °C
Hloubka	31 mm
Hloubka	42 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,0475 kg

### Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

---

Contractual warranty

---

Záruční lhůta

18 měsíců

---