



Hlavní parametry

Řada	Unica
Použití zařízení	Montáž
Typ produktu nebo součásti	Krycí rámeček
Označení řady	Unica Plus
Násobnost	1 násobný
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Bez třmenů
Barevný odstín	Bílá

Doplňěk

Součást výrobku	Montážní rám
Materiál	Krycí rámeček : ASA + PC Vnitřní montážní rámeček : ASA + PC
Standardy	EN 60669-1
Šířka	80 mm
Výška	90 mm
Hloubka	30 mm
Hmotnost přístroje	0,052 kg

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP44
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------