



### Hlavní parametry

Řada	Unica
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro upevnění
Typ produktu nebo součásti	Záslepka
Označení řady	Unica (standard)
Počet modulů	2 moduly
Úprava zařízení	Centrální deska
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

### Doplňěk

Materiál	Krycí deska : ASA + PC
Standardy	EN 60669-1
Hloubka	14 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,0067 kg

### Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP40
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělídlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------