



## Hlavní parametry

Řada	Unica
Použití zařízení	Ovládání
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Označení řady	Unica Top - Unica Class
Úprava zařízení	Mechanismus
Funkce spínače	Střídavý přepínač
Aplikace se spínačem	Ovládání žaluzií
Jmenovitý proud	10 A, 250 V AC, 50/60 Hz
Akční člen	Tlačítko
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barva centrální desky	Hliníková

## Doplňěk

Složení a typ kontaktů	1 V/Z
Mechanické blokování	Blokování mezi nadřazeným/přiřazeným
Jmenovitý vypínací proud	Motor : 2,5 A
Vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
Označení	Dolů UP
Připojení - svorky	Bezšroubové svorky
Průřez kabelu	<= 2,5 mm <sup>2</sup> (ohebný) <= 2,5 mm <sup>2</sup> (neohebný)
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos fi: 0.3
Elektrická životnost	40000 cyklu (cos fi: 0.6)
Izolační odpor	> 5 MΩ @500 V
Dielektrická pevnost	> 2000 V
Materiál	Kryt mechanismu : ABS (akrylonitril butadien-styren)
Standardy	EMC směrnice EN 60669-1 Směrnice NN
Teplota okolního vzduchu pro provoz	25...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...50 °C
Hloubka	22 mm
Hloubka	34 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,0382 kg

## Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bélidlo Tekuté mýdlo Olej

Benzín  
Odolný UV  
Kapalina na čištění oken

---

zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
-------------------------------------	----------------

---

### Nabídka udržitelnosti

---

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

---

### Contractual warranty

---

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

---