



### Hlavní parametry

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Řada                       | Unica            |
| Označení řady              | Unica (standard) |
| Typ produktu nebo součásti | Termostat        |
| Úprava zařízení            | Mechanismus      |
| Barevný odstín             | Bílá             |

### Doplňěk

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 230 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz  |
| Vypínací proud zátěže          | Indukční : 5 A<br>Odporová : 8 A   |
| Typ ochrany                    | Ochrana proti tepelnému přetížení  |
| Počet modulů                   | 2 moduly   |
| Velikost přípojovací svorky    | <= 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pro ohebný kabel(y)<br><= 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pro neohebný kabel(y)     |
| Složení a typ kontaktů         | 1 V/Z  |
| Připojení - svorky             | Šroubové svorky  |
| Signalizace stavu LED          | Aplikace topení nebo klimatizace : 1 dvoubarevná LED červená/modrá<br>Přítomnost napětí : 1 LED zelená |
| Označení                       | L+N  |
| Programovatelná teplota        | Ne   |
| Nastavení rozsahu teplot       | 5...30 °C  |
| Přesnost měření                | 0,5 °C   |
| Upevnění                       | Zacvaknutím  |
| Montážní výška                 | > 1,5 m  |
| Hloubka                        | 45 mm  |
| Šířka                          | 45 mm  |
| Výška                          | 45 mm  |
| Hloubka                        | 33 mm  |
| Hmotnost přístroje             | 0,083 kg   |

### Životní prostředí

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| stupeň krytí IP                     | IP20  |
| stupeň ochrany IK                   | IK01  |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | 5...30 °C   |
| teplota okolí pro uskladnění        | -20...60 °C   |
| popis prostředí                     | Aceton<br>Alkohol<br>Čpavek<br>Bělidlo<br>Tekuté mýdlo<br>Olej<br>Benzín<br>Odolný UV<br>Kapalina na čištění oken |
| zdraví a otázky životního prostředí | Bez halogenidů  |
| standards                           | EN 60730-2-9  |

### Nabídka udržitelnosti

---

|   |  |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0749 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku                               |

---

### Contractual warranty

---

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

---