



### Hlavní parametry

Označení řady	Unica (standard)
Typ produktu nebo součásti	Otočný stmívač
Úprava zařízení	Mechanismus
Upevnění	Zacvaknutím
Aplikace pro stmívač	Indukční zátěž, zářivka s elektronickým transf. 1 – 10 V
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC, 50 Hz
Počet modulů	2 moduly
Barva centrální desky	Bílá

### Doplňěk

Ovládání stmívače	Stiskem ON/OFF
Maximální trvalý proud	0,2 A
Výstupní proud	<= 200 mA
Celkový počet vodičů	4
Typ zátěže	Zářivka (průměr: 26...38 mm) : 1 1-10 V tlumitelný elektronický předřadník - 400 VA Zářivka, 36 W : 10 1-10 V tlumitelný elektronický předřadník - 400 VA Zářivka, 2 x 16 W (průměr: 26...30 mm) : 5 1-10 V tlumitelný elektronický předřadník - 400 VA Externí relé : 50 1-10 V elektronický předřadník - 400 VA
Typ ochrany	Ochrana pojistkou
Typ pojistky	4 Ah (5 x 20 mm) @230 V 50 Hz
Označení	L+N
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Velikost připojovací svorky	<= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC
Standardy	EN 60669-2-1
Certifikace výrobku	Aenor CE
Teplota okolního vzduchu pro provoz	5...30 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-20...60 °C
Hloubka	34 mm
Hloubka	54 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,104 kg

### Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0805 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------