



### Hlavní parametry

Označení řady	Unica (standard)
Typ produktu nebo součásti	Časový spínač
Úprava zařízení	Kompletní výrobek
Barva centrální desky	Bílá

### Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC (+/- 10 %), 50 Hz
Typ zátěže	Nízkonapěťová halogenová žárovka s feromagnetickým transformátorem - 1840 VA 230 V AC žárovka - 1840 W 230 V AC halogenová lampa - 1840 W 230 V AC ventilátor - 600 W 230 V AC přímotop - 1840 W Nízkonapěťová halogenová žárovka s elektronickým transformátorem - 1840 VA Žárovka konvenční předřadník - 1840 VA Kompaktní žárovka - 1840 W LED žárovka Stykač - 200 W
Přerušovaný proud zátěže	8 A
Složení a typ kontaktů	1 Z
Typ ochrany	Proudová ochrana Elektronická ochrana proti přepětí
Rozsah časového zpoždění	2 s...12 min
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Signálka	Modrá neonové polohové světlo : 1 mA (teplota : max. +15 °C nad teplotou okolí)
Označení	L+N
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Velikost připojovací svorky	<= 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pro ohebný kabel(y) <= 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> pro neohebný kabel(y)
Typ pojistky	Elektronická
Pomocné připojení	Maximálně 25 pomocných tlačítek Maximálně 5 pomocných tlačítek s kontrolkou
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC
Hloubka	47 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hloubka	34 mm
Hmotnost přístroje	0,078 kg

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
stupeň ochrany IK	IK01
teplota okolního vzduchu pro provoz	5...30 °C
teplota okolí pro uskladnění	-20...60 °C
popis prostředí	Aceton

Alkohol  
Čpavek  
Bělídko  
Tekuté mýdlo  
Olej  
Benzín  
Odolný UV  
Kapalina na čištění oken

zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
certifikace výrobku	Aenor CE
standards	EN 60669-2-1

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1426 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------