



Hlavní parametry

Řada	Unica
Použití zařízení	Signalizační
Typ produktu nebo součásti	Elektronický zvonek
Označení řady	Unica Top - Unica Class
Úprava zařízení	Mechanismus
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC, 50/60 Hz
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Grafitová

Doplňěk

Spotřeba proudu	14 mA
Typ nastavení	5 programovatelných melodií
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Úroveň hluku	70 dB/1m
Průřez kabelu	0.75...1.5 mm ² (flexible) 0.75...1.5 mm ² (rigid)
Pomocné připojení	10 standardních tlačítek spojených paralelně 3 signálky spojené paralelně
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC
Standardy	IEC 62080
Certifikace výrobku	CE
Teplota okolního vzduchu pro provoz	15...30 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...35 °C
Hloubka	33 mm
Hloubka	44 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,11 kg

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------