



Hlavní parametry

Řada	Unica
Označení řady	Unica (standard)
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka TV/FM/SAT
Použití zařízení	Podpora mediálních zařízení
Úprava zařízení	Mechanismus
Typ TV zásuvky	TV/FM/SAT
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

Doplňěk

Konektor TV	Samec IEC 9.52 mm
Konektor FM	Samice IEC 9.52 mm
SAT konektor	Typ F
Útlum	TV : 3 dB @125...862 MHz R : 2 dB @5...108 MHz SAT : 3 dB @950...2400 MHz
Průtok proudu DC	V zásuvce SAT
Počet modulů	2 moduly
Materiál	Vložka : slitina zinku Středová deska : termoplast ABS-UV stabil. Držák rámu : PBT (polybutylene terephthalate) GF30
Povrchová úprava	Neupravená
Povrchová úprava	Zářivý
Označení	S tiskem
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Zacvaknutím
Hloubka	35 mm
Šířka	74,9 mm
Výška	74,9 mm
Hloubka	20 mm
Hmotnost přístroje	0,088 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
stupeň ochrany IK	IK02
teplota okolního vzduchu pro provoz	5...45 °C
teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
standards	EN 50083

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1809 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------