



Hlavní parametry

Řada výrobků	OptiLine 45 OptiLine 70
Kabelový instalační systém	Vedení kabel. kanálem
Typ produktu nebo součásti	Vnitřní připojovací a zemní díl
Počet kusů na sadu	Sada 10

Doplňěk

Materiál kabelového kanálu	Hliník Plast
Rozměr kabelového kanálu	120 x 55 mm 140 x 55 mm 155 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm 80 x 55 mm 95 x 55 mm
Materiál	Zinek neupravený
Délka	26 mm
Výška	4 mm
Šířka	6 mm

Životní prostředí

standardy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 : 2005 EN 50085-2-1 : 2002 NF C 68-102
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
stupeň krytí IP	IP30

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1842 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------