



Hlavní parametry

Řada výrobků	OptiLine 70
Kabelový instalační systém	Vedení kabel. kanálem
Typ produktu nebo součásti	Vnitřní propojovací díl
Barevný odstín	Bílá RAL 9010
Počet kusů na sadu	Sada 10

Doplňěk

Materiál kabelového kanálu	Hliník Plast
Rozměr kabelového kanálu	120 x 55 mm 155 x 55 mm 185 x 55 mm 80 x 55 mm 95 x 55 mm
Materiál	PC/ABS
Délka	100 mm
Výška	4 mm
Šířka	39 mm

Životní prostředí

standardy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 : 2005 EN 50085-2-1 : 2002 NF C 68-102
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...60 °C
stupeň krytí IP	IP40
stupeň ochrany IK	IK07

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1842 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------