



Hlavní parametry

Řada	PratiKa
Typ produktu nebo součásti	Blokována zásuvka
Označení přístroje	Zásuvka PK Unika
Kategorie zástrčky, zásuvky	Malé napětí
Popis pólů	2P
Typ sítě	AC
Standard pro zásuvku	Průmyslový

Doplňěk

[In] jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V
Výstupní napětí	24 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Uzem. oko po směru hodinových ručiček	Ne
Druhá drážka pro klíč po směru hodinových ručiček	Ne
Jmenovitý výkon transformátoru (VA)	160 VA
Typ pojistky	Válcová
Velikost pojistky	Ne
Zástrčka, materiál zásuvky	Samozhášecí technický polymer skříňka :
Materiál kontaktu	Poniklovaná mosaz návleky :
Připojení - svorky	Uchycené šrouby
Průřez kabelu	<= 6 mm ²
Vnější průměr kabelu	<= 25 mm
Kabelová průchodka	Kabelová průchodka
Typ vývodky	Pg 21
Rozměry (půdorys) základny	103 x 225 mm
Výška	225 mm
Šířka	103 mm
Hloubka	127 mm
Barva	Fialová (RAL 7035)
Barevné označení napětí	Fialová

Životní prostředí

standardy	EN 50102 IEC 309-1 IEC 309-2 IEC 529 IEC 695-2-1 IEC 742
stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 529
stupeň ochrany IK	IK09 podle EN 50102
požární odolnost	750 °C podle IEC 60695-2-1
relativní vlhkost	50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C)
teplota okolního vzduchu pro provoz	35 °C (86400 s)

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
