



Hlavní parametry

Označení řady	Unica (standard)
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka holicího strojku
Kompatibilita	Zásuvka nepřerušovaného napájení
Úprava zařízení	Mechanismus s upev. rámečkem
Jmenovitý výkon (VA)	20 VA
Vstupní napětí	240 V, 50 Hz
Výstupní napětí	115...240 V AC, 50/60 Hz
Počet modulů	3 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barva centrální desky	Bílá

Doplněk

Připojení - svorky	Šroubové svorky
Průřez kabelu	<= 4 mm ² (ohebný) <= 4 mm ² (neohebný)
Minimální vypínací schopnost	100 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos fi: 0.6
Elektrická životnost	10000 cykly (cos fi: 0.8)
Izolační odpor	> 5 MΩ @500 V
Dielektrická pevnost	> 2000 V
Počet ks v sadě	Sada 1
Standardy	IEC 60884-1 VDE 0620-1 UNE 20315-1-2 BS 1363-1 BS 546:1950 NFC 61-314 NOM-003-SCFI-2000 SI 32
Teplota okolního vzduchu pro provoz	15...30 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...35 °C
Hloubka	40 mm
Hloubka	52 mm

Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1101 - Prohlášení o shodě Schneider Electric

REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------