



Hlavní parametry

Řada	Linergy
Označení výrobku	Linergy DX
Stupeň krytí IP	IPxx B
Typ produktu nebo součásti	Distribuční blok
Příslušenství / náhradní díly	Přísl. pro rozvod. proud
Kompatibilita	Skříň Spacial

Doplňk

Montážní držák	Lišta DIN
Instalované zařízení	Fupact : pevná ISFT160 - řízení: rukojeť držáku pojistek - svislá instalace Fupact : pevná ISFT100N - řízení: rukojeť držáku pojistek - svislá instalace Multi 9 : pevná NG125 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Multi 9 : pevná NG125 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Multi 9 : pevná NG125 NA - řízení: páčka Acti 9 : pevná C120 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Acti 9 : pevná C120 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact : pevná NG160 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact : pevná NG160 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Compact : pevná INS40 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS63 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS100 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS125 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná INS160 - řízení: přímá přední otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NG160 NA ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Acti 9 : pevná iC120 ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Acti 9 : pevná iC120 ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka Fupact : pevná INF100...160 - řízení: prodloužená otočná rukojeť - svislá instalace Compact : pevná NSXm ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace Compact : pevná NSXm ne ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Compact : pevná NSXm ne ochrana proudovým chráničem - řízení: přímá otočná rukojeť - vodorovná instalace Compact : pevná NSXm ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - vodorovná instalace Compact : pevná NSXm ano ochrana proudovým chráničem - řízení: páčka - svislá instalace
Popis pólů	1P
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V AC
[Ui] jmenovité izolační napětí	750 V AC
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ie] jmenovitý pracovní proud	160 A
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	5,5 kA 1 s
[Ipk] jmen. dynam. proud	24 kA
I ² t pro aktivaci	30250000 A ² .s
Připojení - svorky	Napájecí : klecová svorka 70 mm² (ohebný) Napájecí : klecová svorka 70 mm² (neohebný) Distribuční : pružinová svorka, 6 x 6...16 mm² (ohebný) Distribuční : pružinová svorka, 6 x 6...16 mm² (neohebný)
Celkový počet 18 mm modulů	2
Výška	95 mm
Šířka	36 mm
Hloubka	70 mm

Hmotnost přístroje	0,1 kg
Barva	Antracitová šedá RAL 7016

Životní prostředí

stupeň znečištění	3
odolnost proti žhavému drátu	960 °C podle IEC 60695-2-11
standarty	IEC 61439-1 uvnitř rozv. Prisma IEC 61439-2 uvnitř rozv. Prisma IEC 60947-7-1
certifikace výrobku	ASEFA

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0836 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------