



### Hlavní parametry

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Řada                       | Linerger         |
| Označení výrobku           | Linerger BS      |
| Stupeň krytí IP            | IPxx B           |
| Typ produktu nebo součásti | Distribuční blok |
| Kompatibilita              | Skříň Spacial    |

### Doplňek

|                                          |                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montážní držák                           | Plná zadní deska<br>Perforovaná zadní deska<br>Stojiny Prisma                                                                                           |
| Montáž                                   | Vodorovná<br>Svislá                                                                                                                                     |
| Popis pólů                               | 4P                                                                                                                                                      |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí           | 440 V AC                                                                                                                                                |
| [Ui] jmenovité izolační napětí           | 750 V AC                                                                                                                                                |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 8 kV                                                                                                                                                    |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud            | 630 A                                                                                                                                                   |
| [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud | 25 kA 1 s                                                                                                                                               |
| [Ipk] jmen. dynam. proud                 | 40 kA                                                                                                                                                   |
| I <sup>2</sup> t pro aktivaci            | 625000000 A <sup>2</sup> .s                                                                                                                             |
| Průřez sběrnice                          | 32 x 8 mm                                                                                                                                               |
| Připojení - svorky                       | Napájecí : lisovací oko 50 mm <sup>2</sup><br>Napájecí : pružná sběrnice, 32 x 8 mm<br>Distribuční : M6 otvory (fázová) , 13 x 0,5...25 mm <sup>2</sup> |
| Výška                                    | 235 mm                                                                                                                                                  |
| Šířka                                    | 470 mm                                                                                                                                                  |
| Hloubka                                  | 115 mm                                                                                                                                                  |
| Hmotnost přístroje                       | 5,6 kg                                                                                                                                                  |

### Životní prostředí

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| standards           | IEC 61439-2<br>EN/IEC 61439-1 |
| certifikace výrobku | ASEFA                         |

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0812 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku                               |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|