

MD 360/24 Basic

Omschrijving

MD 360/24 Basic

Artikelnummer

EB10430848

GTIN

4015120430848



Productbeschrijving

- Bewegingsmelder met 360° detectiehoek en voor plafondmontage
- Bereik tot 24 m diameter bij een aanbevolen montagehoogte van 3 m voor toepassing in kleine ruimtes en doorgangszones met zeer weinig of geen daglicht
- 10 A hoogvermogenrelais
- Nuldoorgangsschakeling voor zuiver schakelen
- Fabrieksinstelling voor onmiddellijke bedrijfs gereedheid

Technische gegevens

ALGEMEEN	
Conformiteit	CE, RoHS, AEEA
garantie	5 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	opbouw
Montageplaats	Plafond
BEHUIZING	
Afmetingen	hoogte/diepte 53 mm, Ø 101 mm
Gewicht	103 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP40
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010
Aansluit	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
ELEKTRISCHE UITVOERING	
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 V / 50 Hz
Inschakelstroom	78 A / 5 ms
SENSOREN	
Opgenomen vermogen	0,2 W
Detectiehoek	360°
Detectieafstand schuin	Ø 24 m
Detectieafstand frontaal	Ø 11 m

Detectiebereik	453 m ²
Aanbevolen Montagehoogte	3 m
Max. Aanbevolen Montagehoogte	5 m
Lichtmeting	menglicht
Helderheidswaarde	5 - 1000 lx
Aantal verlichtingskanalen	1
Impulsgeveringang verlichting	1
Impulsgeveringang HVAC	false
Slave-ingang	nee
Aantal parallel te schakelen melders	6
Volautomatisch	ja
Halfautomatisch	ja
Impulsfunctie	ja
Constante lichtregeling	false
Uitschakelvertraging [s]	0 s
Inschakelvertraging [s]	0 s

STURING

Kanaal 1	VERLICHTING
Interface	schakelen
Contact	maakcontact/potentiaalvoerend
Schakelvermogen kanaal 1	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Inschakelstroom	78 A / 5 ms
Nalooptijd	impuls/ca. 15 sec. - 30 min.
Master-/slave-functie	false
Constante lichtregeling	false
Handmatige bediening	ja

MD 360/24 Basic

Omschrijving

MD 360/24 Basic

Artikelnummer

EB10430848


GTIN

4015120430848


Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	GTIN
Beschermkorf 180/90	EM10425608	4015120425608
Plafondinbouwset-C	EP10425929	4015120425929

Maattekening



Detectiehoek



- Recht voor de melder ca. $\varnothing 8 \text{ m}$
- Loopzone / schuin voor de melder ca. $\varnothing 24 \text{ m}$