



Hlavní parametry

Řada	Linergy
Označení výrobku	BW
Typ produktu nebo součásti	Držák sběrnice
Označení přístroje	LA9Z
Počet kusů na sadu	Sada 10

Doplňěk

Kompatibilní řada	TeSys
Popis pólů	3P
Dovolený proud	200 A s 12 x 5 mm sběrnice 250 A s 15 x 5 mm sběrnice 320 A s 20 x 5 mm sběrnice 400 A s 25 x 5 mm sběrnice 450 A s 30 x 5 mm sběrnice 360 A s 12 x 10 mm sběrnice 520 A s 20 x 10 mm sběrnice 630 A s 30 x 10 mm sběrnice
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V vyhovuje IEC 60947-1 690 V podle NF C 20-040
Vzdálenost mezi držáky	570 mm
Rozeč sběrnice	60 mm
Barva	Šedá

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20 s ochranným krytem
teplotní odolnost	125 °C
standarty	UL 508 IEC 61439-2
certifikace výrobku	IEC

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0626 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------