



Hlavní parametry

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Řada výrobků | Canalis |
| Označení výrobku | KS |
| Typ produktu nebo součásti | Přípojnicový systém |
| Popis sběrnice | Distribuční délka |
| Materiál | Hliník |
| Použití zařízení | Střední rozvod výkonu |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 630 A 35 °C |
| Počet vývodů - zásuvek | 6 |

Doplňěk

| | |
|--|--|
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 230...690 V |
| Frekvence sítě | 50/60 Hz |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 8 kV |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 690 V |
| [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud | 32,1 kA |
| [Ipk] jmen. dynam. proud | 67,5 kA |
| Elektrické připojení | Kluzný kontakt |
| Vyzařované magnetické pole | 0,89 μT |
| Mez tepelného namáhání | 1225 kA ² .s |
| THDI | 0...15 % 630 A 15...33 % 500 A 33...100 % 400 A |
| Úbytek napětí | <= 0.011 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long <= 0.013 V 0.9 50 Hz with 1A for 100 m long <= 0.013 V 0.8 50 Hz with 1A for 100 m long <= 0.012 V 0.7 50 Hz with 1A for 100 m long |
| Montáž | Šrouby |
| Umístění nulového vodiče | Nahoře |
| Počet pólů přípojnicového systému | 3L + N + PE 3L + PEN |
| Typ rozměru | Pevný |
| Šířka | 146 mm |
| Hloubka | 113 mm |
| Délka | 3 m |
| Hmotnost přístroje | 36,4 kg |

Životní prostředí

| | |
|-----------|----------------------------|
| standardy | IEC 60439-2 IEC 61439-6 |
|-----------|----------------------------|

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|---|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Compliant - since 1009 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |

