



## Hlavní parametry

Řada	Spacial
Typ produktu nebo součásti	Membrána pro kabel. průchodku
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství uspořádání kabeláže
Použití zařízení	Víceúčelové
Kompatibilní řada	Spacial Spacial SF vhodný rozvaděč Spacial Spacial CRN kompaktní rozvodnice Spacial Spacial S3D kompaktní rozvodnice
Sestava zařízení	1 upevňovací prvek 1 membrána
Počet kusů na sadu	Sada 1

## Doplňek

Montážní držák	Deska s kabel. průchodkou
Materiál	TPE (termoplastický elastomer)
Upevnění	Upevňovacím prvkem
Počet kabelových průchodků	35
Počet kabelových průchodků	2 x 6...10 mm 14 x 8...12 mm 16 x 10...14 mm 2 x 12...18 mm 1 x 17...32 mm
Výška	40 mm
Šířka	Externí : 214 mm Upevnění na střed : 194 mm
Hloubka	Upevnění na střed : 62 mm Externí : 88 mm
Barva	Šedá RAL 7035
Hmotnost přístroje	0,34 kg

## Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP66
odolný proti působení plamene	V0 podle UL 94
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...100 °C
popis prostředí	Odolný proti povětrnostním vlivům Odolnost proti oleji UL 157 FIMKO Odolný UV Odolnost proti ohni UL 94 V0
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------