



Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ produktu nebo součásti	Napájecí jednotka
Materiál	Hliník
Kompatibilita	FL21 gland plate
[Ie] jmenovitý pracovní proud	630 A 500 A
Montážní poloha	Vlevo
Barva	Bílá : RAL 9001

Doplňěk

Typ ochrany	Bez ochrany
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Připojení - svorky	Oko pro 300 mm ² neohebný Oko pro 300 mm ² ohebný
Typ ovládání	Ne
Počet obvodů	1
Součást výrobku	Koncový kryt
Montáž	Šrouby
Montážní držák	Sběrnice
Standardy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Šířka	753 mm
Hloubka	288 mm
Výška	500 mm
Hmotnost přístroje	18,5 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1009 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

