



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Řada výrobků | Canalis |
| Typ produktu nebo součásti | Přípojnicový systém |
| Kompatibilita | KBA |

Doplňk

| | |
|--|---|
| Použití zařízení | Osvětlení Distribuční rovňý díl |
| Vyzařované magnetické pole | 2 pT |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 230...400 V |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 690 V |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 40 A při 35 °C |
| Frekvence sítě | 50/60 Hz |
| [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud | 0,94 kA |
| [Ipk] jmen. dynam. proud | 9.6 kA |
| Mez tepelného namáhání | 900 kA ² .s |
| THDI | 40 A při 0...15 % 32 A při 15...33 % 28 A při 33...100 % |
| Úbytek napětí | 0,3 V s účíníkem = 1 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky 0,28 V s účíníkem = 0,9 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky 0,25 V s účíníkem = 0,8 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky 0,22 V s účíníkem = 0,7 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky |
| Montáž | Přichytkami |
| Popis sběrnice | Přímá délka |
| Počet pólů přípojnicového systému | 3L + N + PE |
| Počet vývodů - zásuvek | 5 |
| Typ ovládání | Ne |
| Standards | EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6 |
| Šířka | 3140 mm |
| Hloubka | 30 mm |
| Výška | 46 mm |
| Délka | 3 m |
| Barva | RAL 9003 : bílá |
| Hmotnost přístroje | 3,1 kg |
| Počet kusů na sadu | Sada 6 |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|--|
| stupeň krytí IP | IP55 podle EN/IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK | IK06 podle EN/IEC 62262 |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | 0...35 °C at 100 % of In 35...40 °C at 96 % of In |

40...45 °C at 93 % of In
45...50 °C at 89 % of In
50...55 °C at 85 % of In

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 1151 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|