



Hlavní parametry

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Řada výrobků | Canalis |
| Typ produktu nebo součásti | Přípojnicový systém |
| Kompatibilita | KBB |

Doplňk

| | |
|--|---|
| Použití zařízení | Osvětlení Distribuční rovňý díl |
| Vyzařované magnetické pole | 2 pT |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí | 230...400 V |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV |
| [Ui] jmenovité izolační napětí | 690 V |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud | 40 A při 35 °C |
| Frekvence sítě | 50/60 Hz |
| [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud | 0,94 kA |
| [Ipk] jmen. dynam. proud | 9.6 kA |
| Mez tepelného namáhání | 900 kA ² .s |
| THDI | 40 A při 0...15 % 32 A při 15...33 % 28 A při 33...100 % |
| Úbytek napětí | 0,3 V s účíníkem = 1 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky 0,28 V s účíníkem = 0,9 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky 0,25 V s účíníkem = 0,8 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky 0,22 V s účíníkem = 0,7 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky |
| Montáž | Šrouby |
| Popis sběrnice | Přímá délka |
| Počet pólů přípojnicového systému | L + N + PE |
| Počet obvodů | 2 |
| Počet vývodů - zásuvek | 0 |
| Typ ovládání | Ne |
| Standardy | EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6 |
| Šířka | 3100 mm |
| Hloubka | 51 mm |
| Výška | 60 mm |
| Délka | 3 m |
| Barva | RAL 9003 : bílá |
| Hmotnost přístroje | 5,2 kg |
| Počet kusů na sadu | Sada 6 |

Životní prostředí

| | |
|-------------------------------------|--|
| stupeň krytí IP | IP55 podle EN/IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK | IK06 podle EN/IEC 62262 |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | 0...35 °C at 100 % of In 35...40 °C at 96 % of In |

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

40...45 °C at 93 % of In
45...50 °C at 89 % of In
50...55 °C at 85 % of In

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky

Výrobek není Green Premium

RoHS

Vyhovuje - od 1012 - Schneider Electric prohlášení o shodě

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců
