



## Hlavní parametry

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Řada výrobků               | Canalis             |
| Typ produktu nebo součásti | Přípojnicový systém |
| Kompatibilita              | KBB                 |

## Doplňěk

|  |   |
|--|---|
| Použití zařízení                         | Osvětlení<br>Distribuční rovný díl  |
| Vyzařované magnetické pole               | 2 pT  |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí           | 230...400 V   |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV  |
| [Ui] jmenovité izolační napětí           | 690 V   |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud            | 40 A při 35 °C  |
| Frekvence sítě                           | 50/60 Hz  |
| [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud | 0,94 kA   |
| [Ipk] jmen. dynam. proud                 | 9.6 kA  |
| Mez tepelného namáhání                   | 900 kA <sup>2</sup> .s  |
| THDI                                     | 40 A při 0...15 %<br>32 A při 15...33 %<br>28 A při 33...100 %  |
| Úbytek napětí                            | 0,3 V s účínkem = 1 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky<br>0,28 V s účínkem = 0,9 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky<br>0,25 V s účínkem = 0,8 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky<br>0,22 V s účínkem = 0,7 při 50 Hz s 1 A pro 100 m délky |
| Montáž                                   | Šrouby  |
| Popis sběrnice                           | Přímá délka   |
| Počet pólů přípojnicového systému        | 3L + N + PE   |
| Počet obvodů                             | 2   |
| Počet vývodů - zásuvek                   | 5   |
| Typ ovládání                             | Ne  |
| Standardy                                | EN/IEC 60439-2<br>EN/IEC 61439-6  |
| Šířka                                    | 3100 mm   |
| Hloubka                                  | 51 mm   |
| Výška                                    | 60 mm   |
| Délka                                    | 3 m   |
| Barva                                    | RAL 9003 : bílá   |
| Hmotnost přístroje                       | 6,1 kg  |
| Počet kusů na sadu                       | Sada 6  |

## Životní prostředí

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| stupeň krytí IP   | IP55 podle EN/IEC 60529 |
| stupeň ochrany IK | IK06 podle EN/IEC 62262 |

---

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| teplota okolního vzduchu pro provoz | 0...35 °C at 100 % of In<br>35...40 °C at 96 % of In<br>40...45 °C at 93 % of In<br>45...50 °C at 89 % of In<br>50...55 °C at 85 % of In |
|-------------------------------------|--|

---

### Nabídka udržitelnosti

---

|   |  |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 1012 - Schneider Electric prohlášení o shodě |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku                               |

---

### Contractual warranty

---

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

---