



Hlavní parametry

Řada výrobků	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ produktu nebo součásti	Přípojnicový systém
Popis sběrnice	Distribuční délka
Materiál	Hliník
Použití zařízení	Střední rozvod výkonu
[Ie] jmenovitý pracovní proud	1000 A 35 °C
Počet vývodů - zásuvek	4

Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
[Ui] jmenovité izolační napětí	690 V
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	37,4 kA
[Ipk] jmen. dynam. proud	78,7 kA
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Vyzařované magnetické pole	1,27 μ T
Mez tepelného namáhání	1758 kA ² .s
THDI	0...15 % 1000 A 15...33 % 800 A 33...100 % 630 A
Úbytek napětí	\leq 0,005 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long \leq 0,007 V 0.9 50 Hz with 1A for 100 m long \leq 0,007 V 0.8 50 Hz with 1A for 100 m long \leq 0,008 V 0.7 50 Hz with 1A for 100 m long
Montáž	Šrouby
Umístění nulového vodiče	Nahore
Počet pólů přípojnicového systému	3L + N + PE 3L + PEN
Typ rozměru	Pevný
Šířka	146 mm
Hloubka	113 mm
Délka	1,5 m
Hmotnost přístroje	29,9 kg

Životní prostředí

standards	IEC 60439-2 IEC 61439-6
-----------	----------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1149 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců

