



### Hlavní parametry

Řada	Unica
Označení řady	Unica (standard)
Typ produktu nebo součásti	Podlahový termostat
Použití zařízení	Řízení teploty
Úprava zařízení	Mechanismus
Barevný odstín	Bílá
Součást výrobku	NTC sensor with 4 m cable

### Doplňěk

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz
Vypínací proud zátěže	Odporová : 10 A
Počet modulů	2 moduly
Typ ovládání	Elektronický kontrolér
Dostupné funkce	Se snížením teploty
Velikost připojovací svorky	<= 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pro ohebný kabel(y) <= 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pro neohebný kabel(y)
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Signalizace stavu LED	Přítomnost napětí : 1 LED zelená Aplikace topení : 1 LED červená
Označení	L+N
Programovatelná teplota	Ne
Nastavení rozsahu teplot	5...45 °C
Přesnost měření	0,5 °C
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Zacvaknutím
Montážní výška	> 1,3 m
Hloubka	45 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hloubka	33 mm

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
stupeň ochrany IK	IK01
teplota okolního vzduchu pro provoz	5...45 °C
teplota okolí pro uskladnění	-20...60 °C
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů
standarty	EMC directive

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1426 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------