

Letní osvěžení



Tlakové výčepní zařízení

Poctivá dvanáctka

Pevná hustá krémová pěna

Hmmmm ... vynikající pivo

Soudek 5 litrů piva

za jednorázový nákup vybraných produktů nad 5 800 Kč

Acti 9



modulární přístroje

Thorsman



LED pracovní světla

Thorsman



kabelové bubny

- Akce probíhá od poloviny června 2019 do vyprodání zásob.
- Akce probíhá pouze u vybraných partnerských velkoobchodů.
- Akce platí pouze pro jednorázový nákup vybraných produktů v cenách bez DPH za standardních obchodních podmínek.
- Akce se vztahuje na vybrané přístroje Acti 9, sortiment přístrojů Thorsman – LED pracovní světla a prodlužovací kabely na bubnech.
- Vyobrazené produkty jsou pouze informativní.
- Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek akce.
- Podrobné informace jsou na www.eplus.schneider-electric.cz.

Pracovní světla řady Thorsman

LED technologie, atraktivní design, robustnost, kvalita, praktické vychytávky



Obrázek	Typ	Popis	Obj. číslo
	Ruční světlo LED Mini 1.3, 160 lm	Do kapsy, Li-ion baterie, až 5 h svícení, výkonná technologie LED COB poskytuje silné a rovnoměrné osvětlení (nová technologie Chips on Board), životnost 50 000 h, chytré způsoby uchycení (magnet, háček, na opasek), hmotnost jen 112 g.	IMT33093
	Pracovní čelovka LED 2 W, 100 / 200 lm	Li-pol baterie, až 6 h svícení, 2 úrovně osvětlení, technologie LED COB, životnost 50 000 h, prachotěsná a voděodolná, IP65, bezdotykové ovládání pouhým mávnutím (např. v pracovních rukavicích), širokoúhle osvětlí celý pracovní prostor , popruh pro hlavu i přílbou, hmotnost jen 120 g.	IMT33113
	Nabíjecí pracovní světlo 17R LED, 750 / 1 500 lm	17 W, Li-ion baterie, i autonabíječka, až 3 h svícení, 2 úrovně osvětlení, technologie LED SMD, neoslňuje - čelní difuzor rozptyluje světlo, barevná teplota 4 000 K, CRI: Ra>80, životnost 50 000 h , krytí IP54 / IK07, pogumovaný nárazuvzdorný rám , gumový závěsný popruh, nastavitelná konzola pro různé polohy, teplotní odolnost -10 až +40 °C.	IMT33133
	Pracovní světlo LED 18 W, 1 500 lm	Výkonná technologie LED SMD, neoslňuje - čelní difuzor rovnoměrně rozptyluje světlo, barevná teplota 4 500 K pro věrné podání barev, CRI: Ra>80, životnost 50 000 hodin , krytí IP54 / IK07, pogumovaný nárazuvzdorný rám , gumový závěsný popruh, nastavitelná konzola pro různé polohy, podsvícený vypínač, teplotní odolnost -25 až +40 °C, energetická třída A+.	IMT33094
	Pracovní světlo LED 30 W, 2 850 lm, 1 zásuvka na krytu vzadu	Pro světla 30 a 50 W: až dvě zásuvky 3 600 W na zadní straně šasi, pro připojení dalších přístrojů nebo propojení světel vzájemně, gumový kabel až 3 m.	IMT33099
	Pracovní světlo LED 50 W, 4 000 lm, 2 zásuvky na krytu vzadu		IMT33106
	Stativ	Nastavitelný do výšky 3,1 m, super stabilní, skládací, práškově lakováný povrch.	IMT33114
	Konzola	Umožní upevnit na stativ až dvě světla.	IMT33115

Prodlužovací kabely na bubnu řady Thorsman

LED kontrolka napájení, ergonomická rukojeť, gumový kabel, pevný střed, robustní konstrukce, praktické vychytávky.



Obrázek	Typ	Délka, typ kabelu	Popis	Obj. číslo
	Kompakt	15 m, PVC, 1,5 mm ² , IP20	Kompaktní prodlužovací bubna v praktickém hranatém rámu. LED kontrolka, navíjecí klika, 4 zásuvky, tepelná pojistka. Držitel ocenění IF Design Award 2019 za designové provedení.	IMT33139
	Klasik	20 m, PVC, 1,5 mm ² , IP20 25 m, PVC, 1,5 mm ² , IP44	Prodlužovací bubna ve standardním provedení. Robustní kovový rám, 4 zásuvky, držák kabelové koncovky, LED kontrolka, navíjecí klika, tepelná pojistka, ergonomická rukojeť.	IMT33142 IMT33145
	Advanced	40 m, PVC, 1,5 mm ² , IP44, IK08 25 m, guma, 2,5 mm ² , IP44, IK08	Prodlužovací bubna v provedení s odolným certifikovaným rámem IK08 pro profesionální použití. Držák kabelové koncovky, 4 zásuvky, navíjecí klika, LED kontrolka, tepelná pojistka, ergonomická rukojeť.	IMT33156 IMT33150
	Spojka	25 m, guma, 2,5 mm ² , IP44 25 m, PVC, 1,5 mm ² , IP44	Prodlužovací bubna určený k prodloužení přívodu k přístroji na zahradách, ale i v náročném prostředí profesionálních staveb. Robustní kovový rám, držák kabelové koncovky, LED kontrolka, navíjecí klika, tepelná pojistka, ergonomická rukojeť.	IMT33153 IMT33154
	Profi	40 m, guma, 1,5 mm ² , IP44, IK08	Profesionální prodlužovací bubna s pevným středem určený pro náročné stavební projekty. Robustní kovový rám s certifikovanou odolností IK08, 4 zásuvky, držák kabelové koncovky, LED kontrolka, navíjecí klika, tepelná pojistka, ergonomická rukojeť.	IMT33161