

## WPF Hmoždinky pro sádkarton

(L 07 22)

upevnění do sádkartonu bez vrtání



## Vlastnosti a výhody

- rychlá a snadná instalace
- centrální vedení závitu zajišťuje optimální umístění šroubu
- bez vrtání
- ostrý hrot umožňuje přesnou montáž
- pro použití s vruty  $\varnothing$  3,5-5,0 mm
- Použití:
  - interiérové dekorace
  - obrazy
  - svítidla
  - elektroinstalace
- materiál: ocel

- pozinkováno
- Druh podkladu
  - sádkarton

Výr. č.	Kód	Model	L	$d_{s,w}$	$l_s$	$l_{s,min}$	$h_{max}$	$t_{fix,max}$	Drážka	Dop. zatížení v tahu sádkarton (h=12,5 mm) (kN)	M.Bal.	V.Bal.
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
6110063	WPF 12x30	bez vrutu	30 mm	3,5 - 5,0	-	27	12,5	-	-	0,102*	200	4 800
6110092	WPF 12x30	bez vrutu	30 mm	3,5 - 5,0	-	27	12,5	-	-	0,102*	3 000	-
6110234	WPF 12x30 /4x30	včetně vrutů	30 mm	4,0	30	27	12,5	3	PZ2	0,102*	25	3 750
6110263	WPF 12x30 /4x30	včetně vrutů	30 mm	4,0	30	27	12,5	3	PZ2	0,102*	200	4 800
6110334	WPF 12x30 /4x50	včetně vrutů	30 mm	4,0	50	27	12,5	23	PZ2	0,102*	25	3 750

\* Doporučené zatížení v tahu, které bylo dosaženo pomocí vrutu do dřeva o průměru 4,0 mm včetně bezpečnostního faktoru 2.

