



### Hlavní parametry

Řada výrobků	Svodiče přepětí a zásuvky
Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro osvětlení
Typ produktu nebo součásti	Svítidlo
Použití zařízení	Víceúčelové
Sestava zařízení	1 x upevňovací prvky 1 x lamp
Účinnost	0,9

### Doplňěk

Standard pro zásuvku	Francie
Jmenovitý příkon svítidla	10 W
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC - 50/60 Hz
Patice žárovky	Integrovaná LED
Typ žárovky	LED
Typ ovládání	Vestavěný spínač
Světelný tok	640 lm
Teplota barev	4000 K
Životnost v hodinách	25000 H
Elektrické připojení	Cable quick connector 3 m not supplied Cable quick connector 1 m not supplied
Montážní držák	Lišta DIN Kovové části Držák
Upevnění	Zacvaknutím Šrouby Upevnění magnetem
Kompatibilní řada	Spacial Thalassa
Materiál	PC (UL94 V-0)
Délka	372 mm
Výška	63 mm
Šířka	40 mm
Barva	Černá RAL 9005

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
třída el. izolace	Třída I
elektromag.kompatibilita	Odolnost EMC podle EN 55015
standarty	EN 55015 UL 94 UL 508 A IEC 60598 UL 1598 UL 8750
teplota okolního vzduchu pro provoz	-16...65 °C
teplota okolí pro uskladnění	-10...60 °C

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
-------------------------	----------------------------

RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------