



Hoofd

Productnaam	Acti 9 IC
Type product of component	Programmeerbare astronomische schemerschakelaar
Modelnaam apparaat	IC Astro
Aantal kanalen	2
Taal	Engels Frans Deens Nederlands Turks Noors Spaans Zweeds Roemeens Hongaars Russisch Pools Portugees Sloveens Bulgaars Duits Kroatisch Italiaans

Complementair

Apparaattoepassing	Gebouw
Maximaal energieverbruik in W	0,5 W standby
Maximale schakelstroom	10 A - 250 V AC poorten = 0,6 16 A - 250 V AC poorten = 1
Minimale schakelstroom	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC +10 % -15 % bij 50/60 Hz
Type en samenstelling contacten	C/O
Type bediening	Door berekening van tijden zonsopgang/zonsondergang
Type bedieningsknop	4 push-buttons
Functie beschikbaar	Automatische winter/zomer tijdsomschakeling Sunrise/sunset time offset +/- 120 min On/off permanent switching Switch preselection

	Externe input voor overneming per kanaal Codevergrendelingsfunctie Holiday schedules
Type last	Gloeilamp 2600 W Halogeenlamp 2600 W Niet-genormaliseerde fluorescentiebuis 2300 VA Serial-compensated fluorescent tube 2300 VA Parallel gecompenseerde fluorescentielamp 730 VA Compacte fluorescerende lamp 170 W LED lamp < 2 W 30 W LED lamp > 2 W 200 W
Nauwkeurigheid	+/- 0.25 s/day 25 °C
Uitgangstype	Dry contact
Werkingsmodus	Evening on, morning off Evening off, morning on inactive Only timer switch is active
Max aantal schakelingen	84
Back-uptijd	10 jaar
Type display	LCD met achtergrondverlichting
Weergegeven informatie	Tijd Bedrijfstijd teller (per kanaal) Switching behaviour Dag
Montagesteun	TH35 DIN-rail conform aan EN 60715
Aansluitingen - aansluitklemmen	2 x 0,5...2,5 mm ² schroefklemmen vast of flexibel 1 x 2,5 mm ² schroefklemmen Solide of flexibel met omhulsel
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Overspanningscategorie	Klasse 3
Hoogte	92,6 mm
Breedte	45 mm
Diepte	66,7 mm
Gewicht product	141 g

Omgeving

Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-30...55 °C
Ambient air temp for storage/ transportation	-30...70 °C
IP beschermingsgraad	IP20
Relatieve vochtigheid	90 %, niet-condenserend

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Compliant  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	 Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	 Informatie over einde levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.