

## XZCC20FDM30B

konektor-samice-1/2 20UNF-3-pin-přímý konektor-  
kabelová průchodka Pg 7



### Hlavní parametry

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro kabely
Příslušenství / náhradní díly	Konektor
Elektrické připojení	Přímý konektor samice 1/2 20 UNF, 3 piny
Materiál objímky	Kov
Signalizace stavu LED	Ne
Připojení kabelu	Šroubová svorka / průřez vodiče $\leq 0.75 \text{ mm}^2$ / kapacita svorky 3...6 mm

### Doplňěk

Typ kabelové průchodky	Pg 7
Upevnění konektoru na kabel	Našroubováním
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC
[In] jmenovitý proud	4 A
Materiál rozvaděče	Plast
Izolační odpor	$> 1000 \text{ G}\Omega$
Přechodový odpor	$\leq 8000 \mu\Omega$
Hmotnost přístroje	0,02 kg

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP67
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...85 °C


### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0545 - Schneider Electric prohlášení o shodě

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

### Dimensions



(1) Cable gland : no. 7 plastic (Pg 7)

### Connections and Schemes

