

KSF02-63-3P



KSF02-32-1P+N

SYMBOL	INDEX	PÓLY	BALENÍ / BALENIE
KSF02-32-1P+N	23340	1P + N	-/3/36
KSF02-63-1P	23341	1P	-/6/72
KSF02-63-1P+N	23342	1P + N	-/3/36
KSF02-63-3P	23343	3P	-/2/24
KFB02-63-1P	23344	1P	



CZ

Odpojovač s pojistkou KSF D02 je aparát, který umožňuje výměnu tavné pojistky, zabezpečující elektrické instalace systémem D02, maximální jmenovitý proud 63 A, 240/415 V AC. Shoda s normou: EN6047-3.


SK

Odpojovač s poistkou KSF D02 je aparát, ktorý umožňuje výmenu tavnéj poistky, zabezpečujúcej elektrickej inštalácie systémom D02, maximálny menovitý prúd 63 A, 240/415 V AC. Zhoda s normou: EN6047-3.



KFL-D02

Keramická pojistka D02
Keramická poistka D02



KFL-D02

SYMBOL	INDEX	JMENOVITÝ PRŮD I _N MENOVITÝ PRŮD I _N	VYPÍNAČÍ ZKRATOVÁ SCHOPNOST VYPÍNAČIE SKRATOVÁ SCHOPNOSŤ	JMENOVITÉ NAPĚTÍ MENOVITÉ NAPÄTIE	CHARAKTERISTIKA	BALENÍ BALENIE
KFL-D02-20	23350	20A	100kA	400V AC	gG-gL	-/10/1000
KFL-D02-25	23351	25A	100kA	400V AC	gG-gL	-/10/1000
KFL-D02-35	23352	35A	100kA	400V AC	gG-gL	-/10/1000
KFL-D02-50	23353	50A	100kA	400V AC	gG-gL	-/10/1000
KFL-D02-63	23354	63A	100kA	400V AC	gG-gL	-/10/1000

