



Hlavní parametry

Řada	ClimaSys
Označení výrobku	ClimaSys CC
Typ produktu nebo součásti	Termostat
Nastavení rozsahu teplot	5...60 °C
Zobrazené informace	Teplota v °C

Doplňěk

Vstupní napětí	250 V
Typ snímače	Bimetal
Složení a typ kontaktů	1 Z/V
Přechodový odpor	< 10 mΩ
Životnost v cyklech	>= 100000 cykly
Maximální spínací výkon	30 W DC 10 A 250 V AC indukční 4 A 250 V AC indukční cos φ: 0.6
Elektrické připojení	4 svorky 2,5 mm ²
Montáž	Nacvaknutím
Výška	Externí : 68 mm
Šířka	Externí : 56 mm
Hloubka	Externí : 44 mm
Hmotnost přístroje	100 g
Montážní poloha	Na montážní desku 35 mm lišta DIN Spacial stojina Příčné lišty
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...80 °C
Stupeň krytí IP	IP20
Hystereze	7 %
Počet výstupů	1 výstup(y) topení 1 výstup(y) ventilace
Materiál	PC
Barva	Světle šedá
Odolný proti působení plamene	Samozhášivý podle UL94 (materiál V0)
Certifikace výrobku	UL

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------