

ABL8BPK24A07

baterie - 24 V DC - 40 A - 7 AH - pro modul záložní
baterie



Hlavní parametry

Řada výrobků	Phaseo
Typ produktu nebo součásti	Modul baterie
Vstupní napětí	24 V DC
Výstupní napětí	24 V DC
Maximální výstupní proud	40 A
Kapacita baterie	7 Ah
Doba přídrže	< 20 h při 0,35 A, 20 °C > 5 min při 18,2 A, 20 °C

Doplňěk

Rozsah vstupního napětí	21...29 V
Proud zátěže	0,7 A
Doba nabíjení	72 h
Typ ochrany výstupu	Proti přetížení a zkratu, typ ochrany: 1 x pojistka 30 A automobilového typu
Připojení - svorky	Šroubový typ svorek pro vstupní připojení, kapacita pro připojení: 2 x 0,5...2 x 10 mm ² AWG 20...AWG 8 Šroubový typ svorek pro výstupní připojení, kapacita pro připojení: 2 x 0,5...2 x 10 mm ² AWG 20...AWG 8
Poměr samovybíjení	15 %, 6 měsíců 3 %, 1 měsíc 9 %, 3 měsíce
Upevnění	2 šrouby, šroub(y) Ø = 5 mm na vodorovný panel, pracovní poloha: vodorovná 4 šrouby, šroub(y) Ø = 5 mm na svislý panel, pracovní poloha: svislá
Propojení výstupu	Paralelní
Pracovní nadmořská výška	2000 m
Životnost v hodinách	11000 H při 40 °C 15000 H při 35 °C 22000 H při 30 °C 31000 H při 25 °C 44000 H při 20 °C 5000 H při 50 °C 7300 H při 45 °C
Označení	CE
Hmotnost přístroje	6,5 kg

Životní prostředí

stupeň krytí IP	Podle EN/IEC 60529
teplota okolního vzduchu pro provoz	0...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-20...50 °C
kategorie přepětí	Třída 3 podle VDE 0106-1
odolnost proti vibracím	3,5 mm (f = 3...11,9 Hz) vyhovuje EN/IEC 61131-2 2 gn (f = 11,9...150 Hz) vyhovuje EN/IEC 61131-2
certifikace výrobku	GOST UL

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

