



Hlavní parametry

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Příslušenství / náhradní díly | Montážní příslušenství |
| Počet kusů na sadu | Sada 10 |
| Součást spouštěče hvězda-trojúhelník | 1/4 otáčkové kluzné matice a odpovídající čepy |

Doplňěk

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provedení montáže | Pro sestavu |
| Upevnění mechanismu | Šrouby |
| Upevnění hlavy | M8 x 20 |
| Závit ISO | M8 |
| Výkon motoru (kW) | 100 kW 160 kW 185 kW 200 kW 220 kW 250 kW 280 kW 315 kW 375 kW 90 kW |
| Typ motorového spouštěče | Spouštěč hvězda-trojúhelník |
| Montážní držák | Drážkovaná AM1-EC lišta |
| Počet přístrojů | 8 |
| Kompatibilita | Pro stojiny AM3-EC |
| Hmotnost přístroje | 0,023 kg 0,024 kg |
| Tvar hlavy šroubu | Šestihranný |
| Délka závitů | 20 mm |
| Součást výrobku | Podložku |

Životní prostředí

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|