

LV480881

blok 3 proud. transformátoru (3P) 150/5 A-třída 1 -
1,5 VA- pro Fupact ISFL160



Hlavní parametry

Řada	Fupact
Typ produktu nebo součásti	Blok 3 proudových transformátorů
Použití zařízení	Napájení
Kompatibilní řada	Fupact ISFL - ISFL160
Popis pólů	3P
Převod měř. transformátoru proudu	150/5 A
Príkon	1,5 VA

Doplňěk

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro měření
Typ měř. transformátoru proudu	Třída měření 1
Bezpečnostní faktor	≤ 5
[Ue] jmenovité pracovní napětí	800 V AC při 50/60 Hz
Stupeň krytí IP	IP20
Standardy	BS 7626 IEC 60044-1 VDE 0414
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C
Výška	328,5 mm
Šířka	49,5 mm
Hloubka	30 mm

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
-------------------------	----------------------------

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------