


## NSYCEA36

ClimaSys výměník vzduch-vzduch 36W/K boční montáž bez T



### Hlavní parametry

Řada	ClimaSys
Označení výrobku	ClimaSys CE
Typ produktu nebo součásti	Výměník vzduch-vzduch
Montážní poloha	Boční strany skříně
Chladicí výkon	36 W výkon se získá násobením daného výkonu Delta T (Tex.t-Tint.)

### Doplněk

Proudění vzduchu	Externí obvod : 570 m3/h Vnitřní obvod : 570 m3/h
Typ ovládání	Termostat
Nastavení rozsahu teplot	5...60 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	5...55 °C při mimo skříně :
Kontrolovaná kapalina	Vzduch
Vstupní napětí	230 V 50/60 Hz
[In] jmenovitý proud	0,7 A
Spotřeba energie	160 W
Výška	Externí : 771 mm
Šířka	Externí : 316 mm
Hloubka	External : 103 mm
Hmotnost přístroje	10 kg
Úroveň hluku	62 dB vyhovuje EN/ISO 3746
Typ ochrany	Tepelná ochrana : T 1 A
Materiál	Ocel
Barva	Šedá RAL 7035

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP22 vnější IP IP55 vnitřní IP
certifikace výrobku	CE
směrnice	2004/108/EC - elektromagnetická kompatibilita 2006/42/EC - stroje a zařízení 2006/95/EC - směrnice pro nízké napětí
standards	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------