



### Hlavní parametry

Řada	ClimaSys
Označení výrobku	ClimaSys CE
Typ produktu nebo součásti	Výměník vzduch-voda
Montážní poloha	Na horní část rozvaděče
Chladicí výkon	2500 W

### Doplňk

Tlak	5 bar pro vodu
Úbytek tlaku	0,3 bar
Průtok vody	Vnitřní obvod : 500 l/h
Proudění vzduchu	Externí obvod : 750 m3/h
Typ ovládání	Termostat
Nastavení rozsahu teplot	20...46 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	Mimo skříně : 1...70 °C Uvnitř skříně : 20...60 °C
Kontrolovaná kapalina	Voda
Typ připojení	G 1/2 (samice)
Vstupní napětí	230 V 50/60 Hz
[In] jmenovitý proud	0,3 A
Spotřeba energie	65 W
Výška	Externí : 270 mm
Šířka	Externí : 400 mm
Hloubka	Externí : 542 mm
Hmotnost přístroje	19 kg
Úroveň hluku	58 dB vyhovuje EN/ISO 3746
Typ ochrany	Tepelná ochrana : T 2 A
Materiál	Ocel
Barva	Šedá RAL 7035

### Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP55 na vnitřní obvod podle IEC 60529 IP55 na vnější obvod podle IEC 60529
certifikace výrobku	CE
směrnice	2004/108/EC - elektromagnetická kompatibilita 2006/42/EC - stroje a zařízení 2006/95/EC - směrnice pro nízké napětí
standards	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Contractual warranty

Záruční lhůta

18 měsíců