



## Hlavní parametry

Řada	Unica
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Označení řady	Unica Top - Unica Class
Úprava zařízení	Mechanismus
Funkce spínače	Střídavý přepínač
Aplikace se spínačem	Ovládání žaluzií
Jmenovitý proud	10 A, 250 V AC, 50/60 Hz
Akční člen	Kolébka
Počet modulů	1 modul
Upevnění	Zacvaknutím
Barva centrální desky	Grafitová

## Doplňěk

Složení a typ kontaktů	1 V/Z
Mechanické blokování	Blokování mezi nadřazeným/přířazeným
Jmenovitý vypínací proud	Motor : 2,5 A
Vzd. ve vypnutém stavu	> 3 mm
Označení	Dolů UP
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Průřez kabelu	<= 2,5 mm <sup>2</sup> (ohebný) <= 2,5 mm <sup>2</sup> (neohebný)
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos fi: 0.3
Elektrická životnost	40000 cyklu (cos fi: 0.6)
Izolační odpor	> 5 MΩ @500 V
Dielektrická pevnost	> 2000 V
Materiál	Kryt mechanismu : ASA + PC
Standardy	EMC směrnice EN 60669-1 Směrnice NN
Teplota okolního vzduchu pro provoz	25...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...50 °C
Hloubka	21 mm
Hloubka	33 mm

## Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK01
stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělidlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken
zdraví a otázky životního prostředí	Bez halogenidů

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Compliant - since 1834 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku