

MGU3.573.30

Unica Wireless - kombinovaný stmívač bez N - 230V
AC - 2 mod. - aluminium



Hlavní parametry

Řada výrobků	Unica Wireléss
Typ produktu nebo součásti	Kombinovaný stmívač
Úprava zařízení	Mechanismus
Přenosová frekvence	868,3 MHz
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC (+/- 10 %), 50 Hz
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Hliníková
Sestava zařízení	1 velká klapka a 2 úzké klapky Bezdrátový přijímač a vysílač
Součást výrobku	Sadu 8 symbolů

Doplňěk

Montáž připojovacího zařízení	Zapuštěná
Typ nastavení	Bez N polohy
Pracovní dosah	Vnitřní : 10...50 m Venkovní : <= 300 m
Typ zátěže	230 V AC halogenová lampa - 20...315 W 230 V AC žárovka - 20...315 W Nízkonapěťová halogenová žárovka s elektronickým transformátorem - 20...315 VA Nízkonapěťová halogenová žárovka s feromagnetickým transformátorem - 20...315 VA Nízkonapěťová halogenová žárovka s toroidním transformátorem - 20...270 VA
Typ ochrany	Ochrana před poškozením neodpovídající zátěží Ochrana proti přetížení Ochrana proti zkratu Ochrana proti nárůstu teploty
Připojení - svorky	Šroubové svorky
Velikost připojovací svorky	<= 2 x 2,5 mm ² pro ohebný kabel(y) <= 2 x 2,5 mm ² pro neohebný kabel(y)
Standardy	73/23/EEC 89/336/EEC 99/5/EEC EN 60669-1 EN 60669-2-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 ETSI EN 300 220 ETSI EN 301 489
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...35 °C
Relativní vlhkost	20...95 %
Hloubka	34 mm
Hloubka	46 mm

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20
popis prostředí	Aceton Alkohol Čpavek Bělídlo Tekuté mýdlo Olej Benzín Odolný UV Kapalina na čištění oken

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1426 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou - přejít na CaP pro více informací

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------