



### Hlavní parametry

Řada výrobků	Altivar
Typ produktu nebo součásti	Komunikační modul

### Doplňěk

Kompatibilní řada	Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Altivar Process ATV600
Typ komunikačního rozhraní	DeviceNet
Elektrické připojení	1 konektor 1 vyjímatelný 5-pin. šroubový konektor
Přenosová rychlost	125 kbps, 250 kbps a 500 kbps konfigurovatelný
Vzdálenost kabelů mezi zařízeními	<= 100 m for 500 kbps <= 500 m for 125 kbps
Adresování	1...63 konfigurovatelné grafickým displejem/SoMove software
Komunikační služba	Vstupy: dotazovaný, změna stavu, cyklický Výstupy: dotazované ODVA AC pohon a CiA 402 profil Automatická náhrada zařízení Nastavitelné prodlevy v komunikaci pomocí DeviceNet konfiguratoru
Typ displeje	1 LED MS (Module Status) 1 LED NS (Network Status)
Funkce alarmu	Ovládání z grafického terminálu Snímání příkazu graf. terminálem
Profil sběrnice	CiA 402 CIP AC Drive

### Životní prostředí

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Compliant - since 1020 - Schneider Electric declaration of conformity

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------