



Hlavní parametry

Řada výrobků	Altivar
Typ produktu nebo součásti	Komunikační modul

Doplňěk

Kompatibilní řada	Altivar Process Modular Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar 32 Altivar Process ATV600
Typ komunikačního rozhraní	Profinet Link Layer Discovery protokol
Elektrické připojení	2 konektory RJ45 Ethernet
Přenosová rychlost	100 Mbits
Webový server	Vestavěný HTTP server
Webové služby	Datový editor Sledování pohonu Parametry pohonu Záznamník pohonu Statistiky Ethernet IPar nastav. klient Uložení/obnovení konfigurace pohonu
Typ displeje	1 LED MS (Module Status) 1 LED NS (Network Status) 1 LED TX/RX (Transmit/Receive port 1) 1 LED TX/RX (Transmit/Receive port 2)
Profil sběrnice	PROFIdrive
Hmotnost přístroje	0,3 kg

Životní prostředí

standardy	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-----------	---------------------------

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1404 - Prohlášení o shodě Schneider Electric

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------