



## Hlavní parametry

Řada	Spacial
Příslušenství / náhradní díly	Montážní příslušenství
Použití zařízení	Víceúčelové Modulární distribuční aplikace
Typ produktu nebo součásti	Rám
Označení přístroje	DLA
Pro jmenovité rozměry skříně	
Montážní poloha	Přední část skříně
Kompatibilní řada	Spacial CRN Spacial S3D Spacial S3X Thalassa PLM
Sestava zařízení	1 složení šasi (kostry) 2 povrch krytu 1 nulový/zemnicí pásek 2 x 16 mm <sup>2</sup> 5 x 6 mm <sup>2</sup> 2 čelní panely s 35 mm lištou DIN
Počet kusů na sadu	Sada 1

## Doplňek

Materiál	Samozhášivá izolace pro čelní panel Ocel pro složení šasi (kostry) a lišty
Barva	Čelní panel : šedá RAL 7035
Upevnění	Upevňovacím prvkem - na čele s držáky umístění
Nastavení	Ve výšce od 40 do 85 mm pro lišta DIN
Počet vodorovných řad	2
Celkový počet 18 mm modulů	24
Typ čelní desky	Plná deska a desky s výřezem
Počet výřezů	2 výřezy
Výška	380 mm
Šířka	260 mm

## Životní prostředí

### Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1511 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení úplných a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.