



Hlavní parametry

| | |
|-------------------------------|--|
| Řada | Thalassa |
| Příslušenství / náhradní díly | Spojovací příslušenství |
| Typ produktu nebo součásti | Spojovací rám |
| Použití zařízení | Víceúčelové |
| Montážní poloha | Boční spojka 2 rozvaděčů |
| Kompatibilní řada | Thalassa Thalassa PLA vhodný rozvaděč Thalassa Thalassa PHD vhodný rozvaděč |
| Sestava zařízení | Upevňovací prvky 1 rám |

Doplňěk

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Materiál | Polyester pro rámeček |
| Výška | Jmenovitý : 1500 mm |
| Hloubka | 420 mm |
| Stupeň krytí IP | IP55 |
| Barva | Šedá RAL 7035 |

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

| | |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium |
| RoHS | Vyhovuje - od 1511 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou |
| dokument o ekologickém profilu | Dostupný |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklaci výrobku |

Contractual warranty

| | |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.