



## Hlavní parametry

Řada	Actassi
Označení výrobku	Actassi OPB
Typ produktu nebo součásti	19" rozvodnice
Použití zařízení	Vedení
Použití výrobku	Pro ochranu zařízení připojeného do sítě Pro montáž 19" zařízení Pro údržbu
Typ rozvaděče	Otevřená krabice
Typ čelního krytu	Prosklené dveře
Barevný odstín	Světle šedá (RAL 7035)
Typ zadního krytu	Výřez
Typ bočního panelu	Na panel
Montáž rozvodnice	Nástěnná montáž

## Doplněk

Součást výrobku	1 x otočné 19" stojiny zapuštěný o 120mm od čelní strany (rozteč 25 mm)
Typ dveří	Přední skleněné dveře - s 1 bodový uzamykací systém (klíč: 333) - oboustranné vypnout při 180 °
Dostupnost pro provoz	Přední Zadní Boční
Odnímatelné díly	Horní zaslepovací deska Dolní část zaslepovací deska Zadní zaslepovací deska Boční odnímatelné panely bez použití nástrojů Čelní odnímatelné dveře bez použití nástrojů
Sestava zařízení	2 x boční panely 2 x čelní 19" stojiny 3 x kabelové vstupy 1 x čelní prosklené dveře 1 x otevřená konstrukce
Trvalé dovolené zatížení	Na jednotku : 3 kg Statický : 25 kg
Počet výřezů	1 výřez horní 1 výřez dolní část 1 výřez boční
Materiál	Konstrukce : ocelový plech Dveře : ocelový plech Stojina : pozinkovaná ocel Dveře : bezpečnostní sklo
Povrchová úprava	Práškový epoxidový polyester
Hmotnost přístroje	32 kg
Pro jmenovité rozměry skříne	- 780 mm 600 mm 600 mm
Počet jednotek rámu	15U
Targeted region	Europe

## Životní prostředí

stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262
stupeň krytí IP	IP20 podle IEC 60529
standarty	EIA-310D IEC 60297-3-100

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

## Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0852 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku

## Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------