



## Hlavní parametry

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Řada                       | Actassi   |
| Označení výrobku           | Actassi OPB   |
| Typ produktu nebo součásti | 19" rozvodnice  |
| Použití zařízení           | Vedení  |
| Použití výrobku            | Pro ochranu zařízení připojeného do sítě<br>Pro montáž 19" zařízení<br>Pro údržbu |
| Typ rozvaděče              | Otevřená krabice  |
| Typ čelního krytu          | Prosklené dveře   |
| Barevný odstín             | Světle šedá (RAL 7035)  |
| Typ zadního krytu          | Výřez   |
| Typ bočního panelu         | Na panel  |
| Montáž rozvodnice          | Nástěnná montáž   |

## Doplněk

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Součást výrobku              | 1 x otočné 19" stojiny zapuštěný o 120mm od čelní strany (rozteč 25 mm)   |
| Typ dveří                    | Přední skleněné dveře - s 1 bodový uzamykací systém (klíč: 333) - oboustranné vypnout při 180 °   |
| Dostupnost pro provoz        | Přední<br>Zadní<br>Boční  |
| Odnímatelné díly             | Horní zaslepovací deska<br>Dolní část zaslepovací deska<br>Zadní zaslepovací deska<br>Boční odnímatelné panely bez použití nástrojů<br>Čelní odnímatelné dveře bez použití nástrojů |
| Sestava zařízení             | 2 x boční panely<br>2 x čelní 19" stojiny<br>3 x kabelové vstupy<br>1 x čelní prosklené dveře<br>1 x otevřená konstrukce  |
| Trvalé dovolené zatížení     | Na jednotku : 3 kg<br>Statický : 25 kg  |
| Počet výřezů                 | 1 výřez horní<br>1 výřez dolní část<br>1 výřez boční  |
| Materiál                     | Konstrukce : ocelový plech<br>Dveře : ocelový plech<br>Stojina : pozinkovaná ocel<br>Dveře : bezpečnostní sklo  |
| Povrchová úprava             | Práškový epoxidový polyester  |
| Hmotnost přístroje           | 17,8 kg   |
| Pro jmenovité rozměry skříně | - 380 mm 600 mm 400 mm  |
| Počet jednotek rámu          | 6U  |
| Targeted region              | Europe  |

## Životní prostředí

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| stupeň ochrany IK | IK08 podle IEC 62262        |
| stupeň krytí IP   | IP20 podle IEC 60529        |
| standarty         | EIA-310D<br>IEC 60297-3-100 |

## Nabídka udržitelnosti

|   |  |
|---|--|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0852 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku                               |

## Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|